НАНОСИМ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА

Рекомендации

Alpina. Делает из дома Дом.

ВЫБИРАЕМ МАСЛО

Правильно обработанные деревянные поверхности, за которыми осуществляется надлежащий уход, отплатят Вам своим прекрасным видом и долгим сроком службы. Одним из способов надежной защиты древесины, который отлично зарекомендовал себя на протяжении многих столетий, является пропитка древесины специальным маслом.

Использование масла увеличивает долговечность обработанных конструкций, защищает от гнили и синевы, придает им грязеотталкивающие свойства и восстанавливает внешний вид, подчеркивая рельеф и текстуру дерева. Благодаря глубокому проникновению в древесину, масло непосредственно связывается с ее структурой, тем самым хорошо укрепляет деревянные поверхности изнутри и придает им отличные влагозащитные свойства. В отличие от других материалов, масло не закупоривает поры древесины пленкой и способно «дышать» (растягиваться и сжиматься) вместе с деревом, при этом покрытие не трескается, не шелушится и не отслаивается от поверхности. В то же время влага вместе с грибками и спорами плесени не может проникнуть в глубокие слои, но пары воды могут быстро и беспрепятственно выходить наружу.

В ассортименте торговой марки Alpina рекомендуем Вам использовать **Alpina Масло для террас** – специальное экологически чистое масло для надежной защиты деревянных террас, полов и других деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Благодаря отсутствию в его составе ароматических растворителей, материал не обладает неприятным запахом и идеально подходит для здорового микроклимата в помещении. Покрытие устойчиво к интенсивным нагрузкам и превосходно защищает деревянные конструкции от загрязнений и влаги. Продукт имеется в трех готовых оттенках и в прозрачной базе для компьютерной колеровки в широком диапазоне цветов. **Alpina Масло для террас** придает поверхности приглушенный шелковисто-глянцевый блеск, эффектно подчеркивая естественный рисунок дерева. Кроме того, на покрытой маслом древесине либо совсем не видны, либо мало заметны любые повреждения, царапины, сколы, потертости пр. При необходимости поверхность можно легко отремонтировать без шлифовки пола, в том числе локально. **Alpina Масло для террас** также можно применять в условиях значительных перепадов температуры и влажности, например на открытых верандах, беседках, садовой мебели, качелях, игровых или спортивных площадках.

ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПОВЕРХНОСТЬ

Масло необходимо наносить на сухое дерево, не имеющее лакового или эмалевого покрытия. Всевозможные лаки и лазури закрывают поры древесины слоем пленки, сквозь которую масло не может проникнуть и, соответственно, не пропитывает древесину.

Перед нанесением масла следует отшлифовать шероховатую поверхность древесины в направлении волокон, удалить выступающие на поверхность древесины смолу, тщательно очистить от пыли. Посеревшие, обветшалые поверхности древесины ошлифовать до неповрежденного впитывающего основания. Желательно наносить масло на древесину сразу после подготовки основания, чтобы собственные смолы и масла дерева не закупорили его открытые поры.

НАНОСИМ МАСЛО

Процесс нанесения масла довольно прост, и с ним справится любой домашний мастер. Масло ложится на деревянные поверхности очень легко и мягко, во время проведения работ и высыхания покрытия практически не имеет запаха.

Для нанесения масла лучше всего выбрать широкую мягкую кисть. Тщательно перемешать материал перед нанесением и помешивать время от времени в процессе работы. Наносят масло равномерным тонким слоем вдоль волокон древесины до насыщения поверхности, невпитавшийся материал убирают с помощью ветоши без ворса примерно через 5-7 минут (чтобы он не высох и не образовал подтеки). На торцевых сторонах и кромках следует наносить масло особенно интенсивно. Чем сильнее дерево впитывает масло, тем больше слоев необходимо наносить. Затем отполировать поверхность до матового блеска. Древесина считается качественно обработанной, когда она в достаточной степени насыщена маслом и у нее появляется легкий шелковисто-глянцевый блеск.



Инструменты после использования очистить водой с мылом.

Расход: примерно 65 мл/м² на 1 слой, может сильно отличаться в зависимости от сорта, типа распила и подготовки древесины.

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% следующий слой масла можно наносить через 1-2 часа, поверхностный слой высыхает через 12 часов. После этого как минимум сутки нужно использовать обработанные поверхности осторожно. В зависимости от вида древесины, толщины слоя и температуры воздуха поверхность полностью высыхает через 4-6 дней и может подвергаться полной нагрузке.

НА ЗАМЕТКУ

✓ Важно помнить, что при наружных работах масло можно применять при температуре воздуха и основания не ниже +8°C, влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород 15%.

✓ Если для шлифования деревянной поверхности использовать бумагу слишком мелкой зернистости, то можно закрыть поры дерева, после чего масло в них не проникнет.

✓ Шлифование древесины поперёк волокон не приветствуется, так как шлифовальная бумага может оставить царапины. Если при шлифовке на Вашем деревянном изделии останутся поперечные царапины и Вы их не устраните, то при дальнейшей обработке цветным маслом они проявятся и будут очень заметны. Когда Вы шлифуете вдоль волокон, возможные царапины сливаются со структурой древесины и при дальнейшей обработке их не видно.

✓ Помните, что сразу же после покрытия маслом (до полного высыхания и затвердения) пол загрязняется гораздо быстрее, нежели покрытый лаком. В этот период мебель из металла или металлические предметы могут вступить с маслом в реакцию и оставить на полу темные пятна.

✓ В течение первой недели нужно обязательно провести сухую уборку при помощи пылесоса или метлы. Пол можно протереть сухой тряпкой или густой мягкой шваброй.

✓ Масляное покрытие древесины дает Вам возможность своими руками произвести небольшой местный ремонт, например, избавиться от пятен и царапин. Царапины устранить проще всего – достаточно зашлифовать их наждачной бумагой и пропитать маслом. После нанесения раствора пол слегка набухнет (временно) и царапина затянется.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Для нанесения масла на деревянные поверхности Вам понадобятся:

1. Перчатки.

2. Шлифовальная бумага с различной зернистостью.

3. Кисть с мягким ворсом.

4. Мягкая ветошь без ворса.